






CARATTERISTICHE GENERALI

 	Tipo di prodotto	LASTRA DOPPIOSTRATO Linea TECNOFORME			
	Dimensioni cm	13,50x33			
	Spessore cm	-	6	-	-
	Peso Kg/mq	-	130	-	-
	N° pezzi/mq	-	32	-	-
	Destinazione d'uso	 Pedonale marciapiedi, piste ciclabili	 Traffico leggero parcheggi, veicoli lenti fino a 35 q.li	 Traffico medio aree di stoccaggio, mezzi pesanti a più di 30 Km/h	 Traffico pesante aree aeroportuali ed industriali, carichi eccezionali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa di riferimento	(*) Per le caratteristiche geometriche appartiene alla categorie LASTRE UNI EN 1339 - LASTRE DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE		
Tolleranze sullo spessore	± 2 mm		
 Resistenza alla flessione	Carico di Rottura ≥ 4,5KN		
 Resistenza allo slittamento/scivolamento	URSV ≥ 60		
 Assorbimento d'acqua	< 6% di massa		
 Resistenza all'abrasione	I classe 4 ≤ 20 mm		
 Reazione al fuoco	A1		

CARATTERISTICHE di SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Contenuto di materiali riciclati DM 11/01/17 CAM	serie standard NPD	serie eco ≥ 6,10%	serie eco plus ≥ 10,10%
Indice di riflettanza solare SRI ASTM E1980 per grigio e colore base bianca	≥ 29		
Amianto	assente		

SPECIFICHE DI IMBALLO

tipologia Imballo	bancale in legno
Mq/ bancale	11,00
Peso Kg/bancale	1430

COLORI E FINITURE

Finiture	DOPPIOSTRATO	finitura superficiale ottenuta con sabbie di quarzo
Colori	mix (rosso-giallo-nero)	

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali. Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011


Cementubi Concrete S.r.l.

 via Abate Bertone, 11 13881 Cavaglià (Bi) tel 0161966705
 Corso C. Allamano, 21 10095 Grugliasco (To) tel 011783953
 Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it

Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015

