










CARATTERISTICHE GENERALI



Tipo di prodotto	LASTRA DOPPIOSTRATO Linea NATURAL STONE			
Dimensioni cm	50x30 40x30 30x30 20x30 10x30			
Spessore cm	-	7	-	-
Peso Kg/mq	-	150	-	-
N° pezzi/mq	-	variabile	-	-
Destinazione d'uso	 Pedonale marciapiedi, piste ciclabili	 Traffico leggero parcheggi, veicoli lenti fino a 35 q.li	 Traffico medio aree di stoccaggio, mezzi pesanti a più di 30 Km/h	 Traffico pesante aree aeroportuali ed industriali, carichi eccezionali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa di riferimento	UNI EN 1339 - LASTRE DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE		
Tolleranze sullo spessore	± 3 mm		
 Resistenza alla flessione	≥ 4,00 Mpa		
 Resistenza allo slittamento/scivolamento	URSV ≥ 60		
 Assorbimento d'acqua	< 6% di massa		
 Resistenza all'abrasione	I classe 4 ≤ 20 mm		
 Reazione al fuoco	A1		

CARATTERISTICHE di SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Contenuto di materiali riciclati DM 11/01/17 CAM	serie standard NPD	serie eco ≥ 6,10%	serie eco plus ≥ 10,00%
Indice di riflettanza solare SRI secondo la norma ASTM E1980	sabbia ≥ 37	serie reflex bianco ≥ 80 giallo ≥ 47	ocra ≥ 33 rosso ≥ 46
Amianto	assente		

SPECIFICHE DI IMBALLO

tipologia Imballo	bancale in legno
Mq/ bancale	9,60
Peso Kg/bancale	1450

COLORI E FINITURE

Finiture	DOPPIOSTRATO	finitura superficiale ottenuta con sabbie di quarzo
Colori	sabbia, luserna, porfido	

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali. Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011



Cementubi **BAGATTINI S.r.l.**

via Abate Bertone, 11 13881 Cavaglià (Bi) tel 0161966705
Corso C. Allamano, 21 10095 Grugliasco (To) tel 011783953
Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it

Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015

