












CARATTERISTICHE GENERALI

 	Tipo di prodotto	MASSELLO MONOSTRATO Linea MODULARI			
	Dimensioni cm	20x10			
	Spessore cm	4,5*	6	8	-
	Peso Kg/mq	100	133	176	-
	N° pezzi/mq	50	50	50	-
	Destinazione d'uso	 Pedonale marciapiedi, piste ciclabili	 Traffico leggero parcheggi, veicoli lenti fino a 35 q.li	 Traffico medio aree di stoccaggio, mezzi pesanti a più di 30 Km/h	 Traffico pesante aree aeroportuali ed industriali, carichi eccezionali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore Cm	4,5*	6	8
Normativa di riferimento	UNI EN 1338 - MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE		
Tolleranze sullo spessore	± 2 mm	± 2 mm	± 2 mm
 Resistenza alla trazione indiretta	-	≥ 3,6 Mpa	≥ 3,6 Mpa
 Resistenza allo slittamento/scivolamento	NPD	URSV ≥ 60	URSV ≥ 60
 Assorbimento d'acqua	< 6% di massa	< 6% di massa	< 6% di massa
 Resistenza all'abrasione	NPD	I - classe 4 ≤ 20 mm	I - classe 4 ≤ 20 mm
 Reazione al fuoco	A1	A1	A1

CARATTERISTICHE di SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Contenuto di materiali riciclati DM 11/01/17 CAM	serie standard NPD	serie eco ≥ 6,10%	serie eco plus NPD
Indice di riflettanza solare SRI secondo la norma ASTM E1980	serie standard grigio ≥ 29		
Amianto	assente		

SPECIFICHE DI IMBALLO

tipologia Imballo	bancale in legno		
Mq/ bancale	15,12	12,96	8,64
Peso Kg/bancale	1512	1724	1521

COLORI E FINITURE

Finiture	MONOSTRATO	finitura standard ad unico impasto
Colori	grigio, rosso, ocra (giallo, antracite, testa di moro - su richiesta)	

spessore 4,5* per rapporto lato lungo spessore, da considerarsi Piastra, Normativa di riferimento UNI EN 1339

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali. Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011

