


CARATTERISTICHE GENERALI

	Tipologia		Linea ELEMENTI STRADALI	
	Tipo di prodotto		CORDOLI CURVILINEI	
Dimensioni cm	6/8x20 raggio50 (curva90°)	7/9x25 raggio50 (curva90°)	10/12x25 raggio50 (curva90°)	12/15x25 raggio50 (curva90°)
Peso Kg/cad	25,5	37	40	55
Incidenza n°/cerchio	4	4	4	4

CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa di riferimento	UNI EN 1340 - CORDOLI DI CALCESTRUZZO		
 Tolleranza dimensionale (altezzaxlarghezza)	± 1,50 mm		
 Tolleranza dimensionale (lunghezza)	± 4,00 mm		
 Resistenza caratteristica alla flessione	S classe 1 3,5MPa		
 Resistenza minima alla flessione	S classe 1 2,8MPa		
 Resistenza allo slittamento/scivolamento	NPD		
 Resistenza all'abrasione	NPD		
 Reazione al fuoco	A1		
Certificazioni			

SPECIFICHE DI IMBALLO

Imballo	bancale in legno			
Dimensioni cm	6/8x20 raggio50	7/9x25 raggio50	10/12x25 raggio50	12/15x25 raggio50
N°pezzi/bancale	24	20	16	12
Peso Kg/bancale	612	740	640	660

COLORI E FINITURE

Finiture	DOPPIOSTRATO
Colori	grigio

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali. Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011

