

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n.BMCM155000

1. Codice di identificazione unico del prodotto-2.tipo:**BMCM155000 - blocco 15x20x50 cls 3 fori FV EI 60**
- 3.Usi previsti: **Elementi di calcestruzzo vibrocompresso per muratura; usi in pareti e tramezzi.**
- 4.Nome del Fabbricante:**Cementubi BAGATTINI s.r.l. Via Ponza n.2 - 10121 Torino - Italia**
- 6.Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **4**
- 7.Norma armonizzata: UNI EN 771-3:2011+ A1 :2015.
- 9.Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica armonizzata
Dimensioni	Lunghezza	492 mm	EN 772-16 EN 772-2
	Larghezza	150 mm	
	Altezza	192 mm	
Tolleranza dimensionale	Categoria	D ₁	
	Configurazione	Gruppo2	
Resistenza a compressione	Resistenza media	6 N/mm ²	EN 772-1
	(⊥ faccia di base)	Categoria II	
Stabilità dimensionale: Spostamento dovuto all'umidità		NPD	EN 772-14
Aderenza a taglio		NPD	EN 1052-3
Aderenza a flessione		NPD	EN 1052-2
Reazione al fuoco		Euroclasse A1	Decisione della Commissione 2000/605/CE
Assorbimento d'acqua		≤10 g/m ² s	EN 772-11
Coeff. di diffusione del vapore acqueo		5/15	EN 1745
Isolamento acustico per via aerea diretto	Massa Volumica a secco lorda	1085 kg/m ³ ± 10%	EN 772-13
	Configurazione, dimensioni e tolleranze	Vedere Configurazione	
Conducibilità termica		0,83 W/mK (λ _{10dry})	EN 1745
Durabilità al gelo e disgelo		NPD	
Sostanze pericolose		Amianto assente	

La prestazione del prodotto identificata sopra è in conformità alla prestazione dichiarata. In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome per conto del fabbricante

Amministratore Delegato

Orazio Pascolato

Grugliasco lì
02/03/2026