Cementubi BAGATTINI

SCHEDA TECNICA nr. 49/UB

PAVIMENTAZIONI per ESTERNI

rev. 00/26

UMBRO

CARATTERISTICHE GENERALI

CE

Tipo di prodotto	MASSELLO MONOSTRATO Linea ANTICATI			
Dimensioni cm	13X10 - 13X13 - 13X19,5			
Spessore cm	-	6	-	-
Peso Kg/mq	-	130	-	-
N° pezzi/mq	-	VARIABILE	-	-
Destinazione d'uso	Pedonale marciapiedi, piste ciclabili	Traffico leggero parcheggi, veicoli lenti fino a 35 q.li	Traffico medio aree di stoccaggio, mezzi pesanti a più di 30 Km/h	Traffico pesante aree aeroportuali ed industriali, carichi eccezionali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa di riferimento	UNI EN 1338 - MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE		
Tolleranze sullo spessore		± 2 mm	
Resistenza alla trazione indiretta		≥ 3,6 Mpa	
Resistenza allo slittamento/scivolamento		URSV ≥ 60	
Assorbimento d'acqua		< 6% di massa	
Resistenza all'abrasione		I - classe 4 ≤ 20 mm	
Reazione al fuoco		A1	

CARATTERISTICHE di SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Contenuto di materiali riciclati DM 11/01/17 CAM	serie standard NPD	serie eco ≥ 6,10%	serie eco plus NPD
Indice di riflettanza solare SRI secondo la norma ASTM E1980	serie standard grigio ≥ 29		
Amianto	assente		

SPECIFICHE DI IMBALLO

tipologia Imballo	bancale in legno
Mq/ bancale	11,2
Peso Kg/bancale	1450

COLORI E FINITURE

Finiture	MONOSTRATO	finitura anticata
Colori	ocra, terracotta	

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali . Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION — CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE ICMQ UNI EN ISO 9001 — ICMQ Certificazione di prodotto CERTIFICATO P520

Cementubi BAGATTINI S.r.l.
via Abate Bertone,11 13881 Cavaglià (Bi) tel 0161966705
Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To) tel 011783953
Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it

Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015

Cementubi BAGATTINI

CAPITOLATO>>>
PAVIMENTAZIONI per ESTERNI

UMBRO

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di prodotto	MASSELLO MONOSTRATO Linea ANTICATI			
Dimensioni cm	13X10 - 13X13 - 13X19,5			
Spessore cm	-	6	-	-
Peso Kg/mq	-	130	-	-

CAPITOLATO >>>>>>>>>>>>>>> FORNITURA e POSA

Normativa di riferimento	UNI EN 1338 - MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE

VOCE DI CAPITOLATO
Fornitura di masselli autobloccanti anticati, modello UMBRO della Cementubi Bagattini, in calcestruzzo vibro-compresso monostrato, costituito da una miscela di aggregati selezionati per ottenere ottimali prestazioni meccaniche ed estetiche, eventualmente colorato con l'utilizzo di pigmenti inorganici .
Caratteristiche tecniche conformi alla norma UNI EN 1338: dimensioni nominali mm 130x100,130x130,130x195 spessore mm 60, tolleranza sullo spessore ±2mm ,resistenza caratteristica a trazione indiretta ≥3.6 Mpa, carico minimo di rottura per taglio ≥250 N/mm, resistenza all'abrasione ≤ 20 mm , assorbimento di acqua ≤ 6%, resistenza media al gelo e disgelo in presenza di Sali disgelanti ≤ 1.0 kg/mq, resistenza allo scivolamento/slittamento USRV ≥60
Caratteristiche di sostenibilità ambientale: Assenza di amianto, contenuto di materiale riciclato serie ECO ≥6% serie ECO PLUS ≥10% secondo DM 11/01/2017, indice di riflettanza solare SRI ≥29(per materiale grigio o colori a base bianca) secondo ASTM E1980
Posa in opera secondo le modalità indicate dalla norma UNI 11241 su sottofondo approntato in funzione del tipo di traffico previsto e del suolo naturale, sulla base delle indicazioni del "Catalogo per il dimensionamento delle pavimentazion in ambito urbano" edito da Assobeton (2005).
Stesura e staggiatura di un fondo di allettamento di sabbia granita, posa in opera dei masselli secondo lo schema scelto dalla D.L., eventuali tagli eseguiti a spacco o mediante disco diamantato, intasamento dei giunti con sabbia fine essiccata, battitura della pavimentazione con piastra vibrante provvista di tappeto in gomma protettiva

Certificazioni

COLORI E FINITURE

OCRA


TERRACOTTA

SCHEMI DI POSA

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali . Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011

Cementubi BAGATTINI S.r.l.
via Abate Bertone,11 13881 Cavaglià (Bi) tel 0161966705
Corso C. Allamano,21 10095 Grugliasco (To) tel 011783953
Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it
Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015