

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. BMAB124000S

1. Codice di identificazione unico del prodotto – **BMAB124000S**
2. tipo – **Blocco Splittato 12x20x40 cls 2 fori FV EI 30**
3. Usi previsti: **Elementi di calcestruzzo vibrocompresso per muratura; usi in pareti e tramezzi.**
4. Nome del Fabbricante: **Cementubi Bagattini s.r.l. Via Ponza n.2 - 10121 Torino - Italia**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **4**
7. Norma armonizzata: **UNI EN 771-3:2011+ A1 :2015.**
9. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali                             |                                         | Prestazione                     | Specifica armonizzata                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Dimensioni                                             | Lunghezza                               | 395 mm                          | EN 772-16<br>EN 772-2                   |
|                                                        | Larghezza                               | 115 mm                          |                                         |
|                                                        | Altezza                                 | 195 mm                          |                                         |
| Tolleranza dimensionale                                | Categoria                               | D <sub>1</sub>                  | EN 772-1                                |
|                                                        | Configurazione                          | Gruppo2                         |                                         |
| Resistenza a compressione                              | Resistenza media                        | 8 N/mm <sup>2</sup>             | EN 772-1                                |
|                                                        | (⊥ faccia di base)                      | Categoria II                    |                                         |
| Stabilità dimensionale: Spostamento dovuto all'umidità |                                         | NPD                             | EN 772-14                               |
| Aderenza a taglio                                      |                                         | NPD                             | EN 1052-3                               |
| Aderenza a flessione                                   |                                         | NPD                             | EN 1052-2                               |
| Reazione al fuoco                                      |                                         | Euroclasse A1                   | Decisione della Commissione 2000/605/CE |
| Assorbimento d'acqua                                   |                                         | ≤10 g/m <sup>2</sup> s          | EN 772-11                               |
| Coeff. di diffusione del vapore acqueo                 |                                         | 5/15                            | EN 1745                                 |
| Isolamento acustico per via aerea diretto              | Massa Volumica a secco lorda            | 1354 kg/m <sup>3</sup> ± 10%    | EN 772-13                               |
|                                                        | Configurazione, dimensioni e tolleranze | Vedere Configurazione           |                                         |
| Conducibilità termica                                  |                                         | 0,86 W/mK (λ <sub>10dry</sub> ) | EN 1745                                 |
| Durabilità al gelo e disgelo                           |                                         | NPD                             |                                         |
| Sostanze pericolose                                    |                                         | Amianto assente                 |                                         |

La prestazione del prodotto identificata sopra è in conformità alla prestazione dichiarata. In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome per conto del fabbricante

Amministratore Delegato

Orazio Pascolato

Grugliasco lì 02/03/2026