

CARATTERISTICHE GENERALI



Tipo di prodotto	MASSELLO DOPPIOSTRATO Linea MODULARI			
Dimensioni cm	20x10			
Spessore cm		6	8	-
Peso Kg/mq		133	176	-
N° pezzi/mq		50	50	-
Destinazione d'uso	 Pedonale marciapiedi, piste ciclabili	 Traffico leggero parcheggi, veicoli lenti fino a 35 q.li	 Traffico medio aree di stoccaggio, mezzi pesanti a più di 30 Km/h	 Traffico pesante aree aeroportuali ed industriali, carichi eccezionali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore Cm		6	8
Normativa di riferimento	UNI EN 1338 - MASSELLI DI CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONE		
Tolleranze sullo spessore		± 2 mm	± 2 mm
Resistenza alla trazione indiretta		≥ 3,6 Mpa	≥ 3,6 Mpa
Resistenza allo slittamento/scivolamento		URSV ≥ 60	URSV ≥ 60
Assorbimento d'acqua		< 6% di massa	< 6% di massa
Resistenza all'abrasione		I - classe 4 ≤ 20 mm	I - classe 4 ≤ 20 mm
Reazione al fuoco		A1	A1

CARATTERISTICHE di SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Contenuto di materiali riciclati DM 11/01/17 CAM	serie standard NPD	serie eco ≥ 6,10%	serie eco plus ≥ 10,00%	
Indice di riflettanza solare SRI secondo la norma ASTM E1980	serie standard grigio ≥ 29	serie reflex bianco ≥ 80 giallo ≥ 47 ocra ≥ 33 rosso ≥ 46		
Amianto	assente			

SPECIFICHE DI IMBALLO

tipologia Imballo	bancale in legno		
Mq/ bancale		12,96	8,64
Peso Kg/bancale		1724	1521

COLORI E FINITURE

Finiture	DOPPIOSTRATO	finitura superficiale ottenuta con sabbie di quarzo
Colori	grigio, rosso, ocra, mix (giallo, antracite, testa di moro - su richiesta)	

Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali. Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011



CERTIFICAZIONE DI
SISTEMA DI GESTIONE



Cementubi BAGATTINI S.r.l.

via Abate Bertone, 11 13881 Cavaglià (Bi) tel 0161966705
Corso C. Allamano, 21 10095 Grugliasco (To) tel 011783953
Web. www.cementubi.it Mail. info@cementubi.it

Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015

CARATTERISTICHE GENERALI



Tipo di prodotto	MASSELLO DOPPIOSTRATO Linea MODULARI			
Dimensioni cm	20x10			
Spessore cm		6	8	-
Peso Kg/mq		133	176	-

CAPITOLATO >>>>>>>>>> FORNITURA e POSA

Normativa di riferimento

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di masselli autobloccanti, modello MATTONCINO della Cementubi Bagattini, in calcestruzzo vibro-compresso doppiopstrato, avente strato d'usura di spessore minimo 4 mm, costituito da una miscela di aggregati di quarzo selezionati per conferire alla superficie ottimali prestazioni meccaniche ed estetiche, eventualmente colorato con l'utilizzo di pigmenti inorganici.

Caratteristiche tecniche conformi alla norma UNI EN 1338: dimensioni nominali mm 200x100, spessore mm 60/80, tolleranza sullo spessore ± 2 mm, resistenza caratteristica a trazione indiretta ≥ 3.6 Mpa, carico minimo di rottura per taglio ≥ 250 N/mm, resistenza all'abrasione ≤ 20 mm, assorbimento di acqua $\leq 6\%$, resistenza media al gelo e disgelo in presenza di Sali disgelanti ≤ 1.0 kg/mq, resistenza allo scivolamento/slittamento USRV ≥ 60

Caratteristiche di sostenibilità ambientale: Assenza di amianto, contenuto di materiale riciclato serie ECO $\geq 6\%$ serie ECO PLUS $\geq 10\%$ secondo DM 11/01/2017, indice di riflettanza solare SRI ≥ 29 (per materiale grigio o colori a base bianca) secondo ASTM E1980

Posa in opera secondo le modalità indicate dalla norma UNI 11241 su sottofondo approntato in funzione del tipo di traffico previsto e del suolo naturale, sulla base delle indicazioni del "Catalogo per il dimensionamento delle pavimentazioni in ambito urbano" edito da Assobeton (2005).

Stesura e staggiatura di un fondo di allettamento di sabbia granita, posa in opera dei masselli secondo lo schema scelto dalla D.L., eventuali tagli eseguiti a spacco o mediante disco diamantato, intasamento dei giunti con sabbia fine essiccata, battitura della pavimentazione con piastra vibrante provvista di tappeto in gomma protettiva

Certificazioni



COLORI E FINITURE




antracite



grigio



rosso



ocra



giallo



testa di moro

SCHEMI DI POSA



Le schede tecniche sono da considerarsi documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche. Pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali . Le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art.4 del Regolamento UE 305/2011

Cementubi **BAGATTINI S.r.l.**

via Abate Bertone, 11 13881 Cavaglià (Bi) tel 0161966705

Corso C. Allamano, 21 10095 Grugliasco (To) tel 011
Web: www.cementubi.it Mail: info@cementubi.it

Sistema Qualità Certificata UNI EN ISO 9001:2015